

Ficha Técnica Embolsadora de Forrajes VH 4-250

Dimensiones

En posición de transporte:

- Ancho 3200mm.
- Largo 7200mm. y 9600mm. con lanza de enganche rebatida o extendida respectivamente.
- Altura máxima 3600mm.
- Peso 10800Kg.

Chasis

- Viga central doble.
- Estructura inferior formada por tubos de acero.
- Sistema de horquillas con punta de eje.
- 4 llantas 400/60 15.5 con cubiertas alta flotación de 14 telas.

Rotor

- Largo 3000mm.
- Dedos de embutido: 120 con suplementos intercambiables de planchuela de acero.
- Corona para cadena cuádruple.

Reductor

- Reductor mecánico en baño de aceite con polea de 8 canales y piñón para cadena cuádruple.

Túnel

- Túneles intercambiables de 10 y 12 pie de chapa 1/8" con armazón de caño totalmente abulonado. Desmontables con el aparejo propio de la máquina.

Mesa transportadora

- Mando por motor hidráulico con variador de velocidad.
- Ancho de cinta 2900mm.
- Ancho de descarga 3600mm.
- Largo de la mesa 2800mm.
- Tracción de la cinta por cadenas laterales de 1"

- 2 barandas laterales plegables para contención de la carga.

Motor

- Cummins® de 250 hp con accesorios de trabajo.
- Toma de fuerza de accionamiento manual.
- Transmisión por correas al reductor y por 2 cadenas dobles de reductor a rotor.

Sistema Hidráulico

Accionado por una bomba acoplada al motor que abastece los distintos sistemas.

- Motor recoge cable.
- Motor del aparejo para levantar bolsa, red e intercambiar túnel de 10 y 12 pie.
- Motor de accionamiento de la cinta transportadora.
- 2 cilindros para levantar y bajar la mesa.
- 2 cilindros para posicionamiento de trabajo de las ruedas.
- 1 cilindro en elevador para lograr mayor altura.

Sistema de Frenado

- De accionamiento hidráulico con dos mordazas reforzadas para trabajo pesado y doble disco de frenos
- Rebobinado de cables con motor hidráulico.
- Cables galvanizados de 7/16" de diámetro y 110 metros de largo.

Plataforma del operador

- Comandos hidráulicos de accionamiento de cinta, levante de mesa y recoge cable.
- Accionamiento manual de mordazas de freno, con manómetro indicador de presión.
- Palanca de acelerador de mano y palanca de accionamiento del rotor
- Marcadores de temperatura, presión de aceite, carga eléctrica, cuenta vueltas y cuenta horas del motor.
- Llave de arranque y corta corriente del sistema.
- Interruptores para luces de trabajo, transporte, estacionamiento y balizas.

- Baliza giratoria en la parte superior de la cabina.
- Cajón porta herramientas.
- Rueda de auxilio.

Equipo Inoculador

- Bomba de aspersión eléctrica de 12 volts.
- Tanque depósito de agua de 120 litros.
- Manómetro y válvula reguladora de presión.
- Línea con dos picos para inocular.

Configuraciones Opcionales Disponibles

- Cabina panorámica con aire acondicionado.

