

ROLO DESMALEZADOR VH4-1-225

DIMENSIONES GENERALES			
ANCHO LABOR	DIÁMETRO ROLO SIN CUCHILLAS	PESO APROXIMADO TARA	RODADO
2220 mm	1127 mm	2000 kg	9 x 20 (sándwich)
CANTIDAD CUCHILLAS	CON CUCHILLAS	CON LASTRE	POTENCIA MÍNIMA TRABAJO
42	1215 mm	3750 kg	80 hp

FICHA TÉCNICA

Rolo desmalezador VH4-1-225: Ideal para realizar el triturado de malezas en banquinas y lugares de difícil acceso para desmalezadoras de arrastre. Posee bajo costo operativo y mínimo mantenimiento.

Chasis: construido en tubo de acero estructural 180 x 100 x 6.35mm, otorgándole una óptima resistencia mecánica, aun en los terrenos más agrestes.

Cuerpo del rolo: Construido en chapa de 3/8 (9,52 mm de espesor SAE 1040). compuestos por cuchillas cambiables de acero especial (al boro) de 9,5mm de espesor. El rolo cuenta con un eje pasante de extremo a extremo evitando la excentricidad de los apoyos y esta soportado por rodamientos de rodillos cónicos.

Desplazamiento: Posee una lanza articulada hidráulicamente que permite trasladar el implemento a ambos lados del tractor con solo cambiar de posición un cilindro hidráulico.

Sistema de levante: El levante de la máquina se consigue mediante 1 cilindro hidráulico de 4" ½ dispuestos en la parte trasera del implemento.